



### 920

A	Długość całkowita z osprzętem	6050 mm
B	Długość całkowita	5200 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	1250 mm
D	Rozstaw kół	2520 mm
E	Występ tylnej części	1300 mm
F	Wysokość kabiny	2700 mm
H	Wysokość fotela	1650 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	3600 mm
L	Wysokość przeladunku	3200 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4000 mm
P	Szerokość	1900 mm
Q	Rozstaw kół	1500 mm
S	Prześwit	250 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

<b>Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 920</b>	Masa całkowita (kg)	4500 kg
	Ładowność	2000 kg
	Pojemność łyżki	1,3 m <sup>3</sup>
	Maks. wysokość wysypu	3600 mm
<b>Silnik</b>	Model	WEICHAİ ZHBZG1
	Moc silnika	47 kW (63 KM) / 2400 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
<b>Układ przeniesienia</b>	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
<b>System sterowania</b>	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	5300 mm
	Prześwit	250 mm
<b>Opony</b>	Standardowe opony	23.5/70-16
<b>Siłownik</b>	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
<b>Tryb hamowania</b>	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
<b>Cena netto wersji podstawowej</b>	<b>zapytaj dealera</b>	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

### KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/SD oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



### STEROWANIE

Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

### HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając większą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

### SZYBKOZŁĄCZE

Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłącze zapewni szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

# GÜNSTIG 920

ŁADOWARKA KOŁOWA  
2000 kg

