




A	długość całkowita z osprzętem	4450 mm
B	długość całkowita	3660 mm
C	Środek osi do sworznia osprzętu	1000 mm
D	Rozstaw osi	1880 mm
E	Występ tylnej części	780 mm
F	Wysokość kabiny	2560 mm
H	Wysokość fotela	1380 mm
M	Maksymalna wysokość wysypu	2000 mm
L	Wysokość przeładunku	2500 mm
J	Całkowita wysokość robocza	3250 mm
P	Szerokość	1450 mm
Q	Rozstaw kół	1170 mm
S	Prześwit	200 mm
X	Kąt zamknięcia	45°
Y	Maksymalny kąt wysypu	45°

Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 908	Masa całkowita (kg)	2700 kg
	Ładowność	800 kg
	Pojemność łyżki	0,4 m³
	Maks. wysokość wysypu	2000 mm
	Skrzynia biegów	2 biegi przód / 2 biegi tył
Silnik	Model	ZN390Q lub Yanmar
	Moc silnika	25 kw (33 kM) / 2400 obr./min
	Typ	Trzycylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
Układ przeniesienia	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
System sterowania	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	3000 mm
	Prześwit	200 mm
Opony	Standardowe opony	10-16.5
Siłownik	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
Tryb hamowania	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
cena netto wersji podstawowej	zapytaj dealera	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużą kabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/SD oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



STEROWANIE

Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomagane powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniające większą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

SZYBKOZŁĄCZE

Możliwość wyposażenia ładowarki w szybkozłączce zapewni szybką wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.

GÜNSTIG 908

Ładowarka kołowa
800 kg

