

Podstawowe wymiary

GÜNSTIG B925

1	Długość z łyżką na ziemi	6120 mm
2	Szerokość	2340 mm
3	Szerokość łyżki (standardowej)	2200 mm
4	Wysokość (do górnej części kabiny)	3100 mm
5	Wysokość (z ramieniem kopiącym)	3600 mm
6	Rozstaw osi	2350 mm

Specyfikacja techniczna (załadunek)

1	Obciążenie znamionowe	2500 kg
2	Ciężar operacyjny	9000 kg
3	Pojemność znamionowa łyżki	od 0,9 m³
4	Wysokość zrzutu	2720 mm
5	Zasięg wysypu	900 mm
6	Min. promień skrętu	
	(1) Zewnętrzny	5410 mm
	(2) Od środka przedniego koła	4100 mm
7	Maksymalny udźwig	2500 kg
8	Maks. siła odspajania ładunku	≥45 kN

Specyfikacja techniczna (kopanie)

1	Pojemność łyżki kopiącej	0.3 m³
2	Maks. głębokość kopania	4500 mm
3	Maks. promień kopania	5600 mm
4	Maks. wysokość wysypu	3795 mm
5	Maks. siła kopania	≥44 kN
6	Maks. wysokość kopania	5467 mm +*850 mm (ramie teleskopowe *opcja)

Silnik

1	Model	Yunnei DEF30C4 Euro 5
2	Typ	Bezpośredni wtrysk / turbo / chłodzony cieczą
3	Moc znamionowa	74 kW / 100 KM
5	Pojemność	4.5 L
9	Prędkość znamionowa	2400 (r/min)
10	Maks. moment obrotowy	380 (N.M)

Przekładnia

1	Przekładnia hydrokinetyczna	Model	Beilian
		Chłodzenie	Obieg oleju pod ciśnieniem
2		Model	Beilian
	Oś, opona	Typ	Synchromesh
		Model	Yunyu
3		Główny reduktor	Spiralna przekładnia stożkowa, jednostopniowa
		Końcowy reduktor	Jednostopniowy układ planetarny
4	Biegi przód / tył		4 / 4
5	Prędkość (przód / tył)		do 38 km/h
6	Maks. siła ciągnąca		≥67 N
7	Rozmiar opony		14-17.5-16 PR
			19.5L-24-14 PR

Pojemność oleju

1	Paliwo (diesel)	130 L
2	Olej silnikowy	11 L
3	Olej konwertera i skrzyni biegów	22 L
4	Olej układu hydraulicznego	110 L
5	Olej osi napędowych (przód / tył)	7.6 L+17 L

GÜNSTIG B925

KOPARKO ŁADOWARKA
2500 kg

