

GÜNSTIG

TK1500



 YouTube

Zeskanuj lub przepisz żeby zobaczyć prezentację

<https://bit.ly/4gVvEcl>



GÜNSTIG**TK1500**

Model			TK600	TK800	TK1500
Cechy	Napęd		Elektryczny		
	Udźwig	(kg)	400 kg	600 kg	1300 kg
	Środek ciężkości	(mm)	430	430	530
	Waga z baterią	(kg)	650	980	1150
	Koła	Pełne	300x100	4.00-8/300x600	6.50-10
Wymiary	Wysokość podnoszenia	(mm)	1450	1850	2200
	Wysokość załadunkowa	(mm)	1000	1450	1850
	Minimalna wysokość wideł	(mm)	≤80	≤80	≤70
	Długość zwłokami	(mm)	2550	3000	3200
	Szerokość	(mm)	890	1100	1160
	Długość wideł	(mm)	850	850	900
	Rozstaw osi	(mm)	1150	1450	1500
	Promień skrętu	(mm)	1270	1500	1700
Prześwit	(mm)	30	30	150	
Parametry	Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez)	(km/h)	45		
	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez)	(mm/s)	135/140		
	Prędkość opuszczania (z ładunkiem/bez)	(mm/s)	155/150		
	Maks. Nachylenie (z ładunkiem/bez)	(%)	7/10	9/13	
	Hamulec roboczy		Hamulec elektromagnetyczny		
	Silnik jazdy	(kW)	1,2	2,2	
	Silnik podnoszenia	(kW)	1,2	2,2	
	Bateria (żelowa)	(V/Ah)	(4x12V) 48V /32Ah		
	Wymiary transportowe	(mm)	1780x890x1050	2250x1100x1140	2420x1160x1350